

Corridor Monumental Premium

Aluminiumprofil Anbau- & Pendelleuchte



Corridor Monumental Premium-90/90-DI-RAL9006

LED Aluminiumprofil Pendelleuchte direkt strahlend mit 40 Watt Anschlussleistung, Leuchtenlichtstrom 4.700lm, Lichtausbeute 117 lm/W, Lichtfarbe 3.000 K oder 4.000 K, Farbwiedergabe mindestens Ra 80, Farbtoleranz 3 Step MacAdam, Lebensdauer 50.000h, L80 / F 10, mit Mikroprismenabdeckung UGR <=19, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Anschlussfertig mit wärmebesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V / 50Hz. Die Leuchte ist als Einzeleuchte sowie als Lichtband bzw. als Pendelleuchte sowie als Anbauleuchte montierbar. Die Leitungsführung kann über zwei getrennte Kabelführungen an der Leuchtenoberseite inklusive Kabelführungsclips erfolgen. Die premium Variante hat hochwertige Seitenabdeckungen mit dem @LED Markenschriftzug an denen von außen keine Schrauben sichtbar sind.



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ▪ Leuchtentyp: | Anbau- oder Pendelleuchte |
| ▪ Leuchtenoptik: | Opale oder Mikroprismenabdeckung |
| ▪ Spannung: | 220V-240V DC 50/60Hz, 220V-240V AC |
| ▪ Anschlussleistung: | 40 Watt |
| ▪ Farbhomogenität: | 3 MacAdam |
| ▪ Farbtemperatur: | 3.000 K oder 4.000 K |
| ▪ Lichtausbeute: | 117 lm/W |
| ▪ Lichtverteilung: | 100/0 (direkt/indirekt) |
| ▪ Farbwiedergabeindex: | Mindestens 80 |
| ▪ Leuchtenfarbe: | RAL 9006 |
| ▪ Leuchtenkörper: | Aluminiumprofil |
| ▪ Elektrische Ausführung: | Schaltbarer elektronischer Konverter |
| ▪ Schutzart: | IP20 |
| ▪ Schutzklasse: | I |
| ▪ Einsatztemperaturbereich: | -5°C bis +30°C |
| ▪ Länge: | 1.500 mm |
| ▪ Breite/Höhe: | 90/90 mm |
| ▪ Gewicht: | ca. 5,8 kg |

