

Stehleuchte office

Aluminiumprofil



Stehleuchte office DI-INDI-RAL9006

LED Aluminiumprofil Stehleuchte direkt und indirekt strahlend mit 46-125 Watt Anschlussleistung, Leuchtenlichtstrom 9.000lm-15.000lm, Lichtausbeute 115-130 lm/W, Lichtfarbe 3.000 K oder 4.000 K, oder Tunable white (2.700-6.550K (TW)), oder Human Centric Light Day & Night (2.200-6.500K (HCL D&N)), Dali und oder Bluetooth Steuerung, Nachbarschaftsfunktion, Farbwiedergabe mindestens Ra 80, Farbtoleranz 3 Step MacAdam, Lebensdauer 50.000h, L80 / F 10, auch mit Mikroprismenabdeckung UGR <=19, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Anschlussfertig für den Netzbetrieb an 230V / 50Hz über Kaltgerätestecker. Beleuchtungslänge als auch Leuchtenhöhe änderbar.

- | | |
|-----------------------------|---|
| ▪ Leuchtentyp: | Stehleuchte |
| ▪ Leuchtenoptik: | Opale oder Mikroprismenabdeckung |
| ▪ Spannung: | 220V-240V DC 50/60Hz, 220V-240V AC |
| ▪ Anschlussleistung: | 46-125 Watt |
| ▪ Farbhomogenität: | 3 MacAdam |
| ▪ Farbtemperatur: | 3.000K, 4.000 K, 2.200-6.500K |
| ▪ Lichtausbeute: | 115-130 lm/W |
| ▪ Lichtverteilung: | 0/100 (direkt/indirekt getrennt regelbar) |
| ▪ Farbwiedergabeindex: | Mindestens 80 |
| ▪ Leuchtenfarbe: | RAL 9006 |
| ▪ Leuchtenkörper: | Aluminiumprofil |
| ▪ Elektrische Ausführung: | Schaltbarer elektronischer Konverter |
| ▪ Schutzart: | IP20 |
| ▪ Schutzklasse: | I |
| ▪ Einsatztemperaturbereich: | -5°C bis +30°C |
| ▪ Länge: | 1.290, 1.590 oder 1.890 mm |
| ▪ Höhe: | 2.070 mm |
| ▪ Gewicht: | ca. 14,0-22,0 kg |

